




projektowana rozdzielnica jałownika nN 0,4kV

[illegible]

LEGENDA




UWAG

**OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

1. ROZDZIELNIE WYKONAĆ JAKO SZAFĘ NATYNKOWĄ O IP35 WYPOSAŻONĄ W DRZWI Z ZAMKIEM NA KLUCZ.
2. W ROZDZIELNICZ POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA.
3. ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI **EATON** LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
4. UKŁAD SIECI **"TN-C-S"** Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA.
5. WYPROWADNIENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY GÓRA.

WYPROWADZENIE OBWODÓW ROZDZIELNICY



PAROWANIE ROZDZIELNICY "RJ"
CS, NATYNKOWA IP66,
PRODUCENT: EATON

