

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wygradzenia wewnętrzne			
1 d.1	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn.200x200x5 mm cynk. ogn. długości L=400 cm - 4 szt.</i> 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
2 d.1	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn.120x120x5 mm cynk. ogn. długości L=250 cm - 2 szt.</i> 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
3 d.1	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn.90x90x4 mm cynk. ogn. długości L=250 cm - 28 szt.</i> 28	szt. szt.	 28,00	 28,00
4 d.1	KNR AT-17 0102-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym 4+2+28	cm cm	 34,00	 34,00
5 d.1	KNR DC-03 0105-03	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoża z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 14 mm (Dodatkowe mocowanie słupków do ścian) 90	szt. szt.	 90,00	 90,00
6 d.1	KNR 7-30 0105-03	Przegrody ruchome cynkowane ogniowo Przęsła - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm 16,45*(4,50+3,00*3+4,10*5+4,02+7,26*4)	kg kg	 1 103,14	 1 103,14
7 d.1	KNR 7-30 0101-04 analogia	Oslony poidel osadzone w betonie - rurar st/ fi 60,3/2,9 mm cynk. ogn 3*65,00	kg kg	 195,00	 195,00
2		Wygradzenia zewnętrzne - ganek od str. płn.			
8 d.2	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn.120x120x5 mm cynk. ogn. długości L=250 cm - 5 szt.</i> 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
9 d.2	KNR AT-17 0102-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym 5	cm cm	 5,00	 5,00
10 d.2	KNR DC-03 0105-03	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoża z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 14 mm (Dodatkowe mocowanie słupków do ścian) 15	szt. szt.	 15,00	 15,00
11 d.2	KNR 7-30 0108-05	Grodzenie wybiegów dla bydła montowane na słupkach stalowych cynkowane ogniowo Przęsła - 2 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm wraz z przedłużką <korytarz kontrolny>13,21+4,40 <ganek>52,71+2,96+12,79	m m m	 17,61 68,46	 86,07
12 d.2	KNR 7-30 0108-08	Wygradzenia ruchome cynkowane ogniowo Przęsła - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm 16,45*(3*3,86+2,64)	kg kg	 233,92	 233,92
3		Wygradzenia wybiegów od str. pld.			
13 d.3	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur kw. 90x90x4 mm dług. 3,00 mcynkowane ogniowo osadzone i obetonowane w gruncie 188	szt. szt.	 188,00	 188,00
14 d.3	KNR 7-30 0108-05	Grodzenie wybiegów dla bydła montowane na słupkach stalowych cynkowane ogniowo Przęsła - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm <zewnętrzne>124,50+20,95+18,90+129,95+118,90-(3*3,00+4*4,00) <środkowe>98,10+59,81+12,00+12,00+11,00-4*4,00	m m m	 388,20 176,91	 565,11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 7-30	Wygradzenia ruchome cynkowane ogniowo	kg		
d.3	0108-08	Bramy - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm	kg	201,36	
		8,39*(6*4,00)		RAZEM	201,36

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wygradzenia wewnętrzne				
1	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn. 200x200x5 mm cynk. ogn. długości L=400 cm - 4 szt.</i>	szt.	4,00		
2	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn. 120x120x5 mm cynk. ogn. długości L=250 cm - 2 szt.</i>	szt.	2,00		
3	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn. 90x90x4 mm cynk. ogn. długości L=250 cm - 28 szt.</i>	szt.	28,00		
4	KNR AT-17 0102-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm	34,00		
5	KNR DC-03 0105-03	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoża z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 14 mm (Dodatkowe mocowanie słupków do ścian)	szt.	90,00		
6	KNR 7-30 0105-03	Przegrody ruchome cynkowane ogniowo Przęsła - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm	kg	1 103,14		
7	KNR 7-30 0101-04 analogia	Oslony poidel osadzone w betonie - rurar st/ fi 60,3/2,9 mm cynk. ogn	kg	195,00		
Razem dział: Wygradzenia wewnętrzne						
2		Wygradzenia zewnętrzne - ganek od str. płu.				
8	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur osadzone w betonie cynkowane ogniowo <i>Prof. zamkn. 120x120x5 mm cynk. ogn. długości L=250 cm - 5 szt.</i>	szt.	5,00		
9	KNR AT-17 0102-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm	5,00		
10	KNR DC-03 0105-03	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podłoża z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 14 mm (Dodatkowe mocowanie słupków do ścian)	szt.	15,00		
11	KNR 7-30 0108-05	Grodzenie wybiegów dla bydła montowane na słupkach stalowych cynkowane ogniowo Przęsła - 2 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm wraz z przedłużką	m	86,07		
12	KNR 7-30 0108-08	Wygradzenia ruchome cynkowane ogniowo Przęsła - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm	kg	233,92		
Razem dział: Wygradzenia zewnętrzne - ganek od str. płu.						
3		Wygradzenia wybiegów od str. pld.				
13	KNR 7-30 0108-01	Grodzenie wybiegów dla bydła - słupki z rur kw. 90x90x4 mm dług. 3,00 mcynkowane ogniowo osadzone i obetonowane w gruncie	szt.	188,00		
14	KNR 7-30 0108-05	Grodzenie wybiegów dla bydła montowane na słupkach stalowych cynkowane ogniowo Przęsła - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm	m	565,11		
15	KNR 7-30 0108-08	Wygradzenia ruchome cynkowane ogniowo Bramy - 4 x rurar st/ fi 60,3/2,9 mm	kg	201,36		
Razem dział: Wygradzenia wybiegów od str. pld.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: